



# POWER TOOLS ELEKTRONÁŘADÍ

**100** years  
1919-2019

**RAWLPLUG®**

# ŘADA ELEKTRICKÉHO AKUMULÁTOROVÉHO NÁŘADÍ

- Silné a účinné lithium-iontové 18V akumulátory Rawlplug.
- Velká kapacita našeho akumulátoru umožňuje dlouhodobý provoz bez zbytečných prostojů.
- Lithium-iontová technologie vám umožňuje rychlé nabití akumulátoru.
- 18V akumulátor Rawlplug se používá k napájení veškerého elektrického nářadí této řady.
- Vysoce kvalitní lithium-iontové články zajišťují dlouhodobý a efektivní chod akumulátoru.
- Indikátor úrovně nabití vám umožní vhodně naplánovat vaši pracovní dobu.

## RawlCHARGER

Rychlonabíječka 18V 6,5A  
R-CHR-186501



## RawlBATTERY

Li-Ion akumulátor 18V 5,0AH  
R-BAT-185001



## RawlBATTERY

Li-Ion akumulátor 18V 2,0AH  
R-BAT-182001

## RawlCHARGER

Nabíječka 18V 1,5A  
R-CHR-181501





**NOVINKA**



### **RawlHAMMER**

VRTACÍ KLADIVO SDS PLUS 18V  
R-PRH18



### **RawlWRENCH**

RÁZOVÝ UTAHOVÁK 18V  
R-PIW18



### **RawlWRENCH**

RÁZOVÝ UTAHOVÁK 18V  
R-PID18



### **RawlDRIVER**

VRTACÍ ŠROUBOVÁK 18V  
R-PDD18

### **RawlDRIVER**

ŠROUBOVÁK NA SÁDROKARTON 18V  
R-PDS18



### **RawlGRINDER**

ÚHLOVÁ BRUSKA 18V  
R-PAG18



# NABÍDKA ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ

PRODUKTY – SLUŽBY – RAWLPLUG ACADEMY

## Produkty

Díky tomu, že známe individuální potřeby našich zákazníků, jsme vytvořili nabídku, která umožňuje, aby byly produkty volitelně skládány do sad. Je založena na různých variantách každého produktu a umožňuje každému zákazníkovi rozhodnout se, která varianta nejlépe vyhovuje jeho potřebám.

### Varianta XL2



Nejpraktičtější, zcela kompletní varianta, která se skládá z **elektrického nářadí, dvou akumulátorů, nabíječky a přepravního systému RawlCase.**

### Varianta S



Určena těm, kteří již akumulátory a nabíječku od Rawlplug vlastní, obsahuje **pouze nářadí v RawlCase.**

### Varianta XS



Řešení určené těm, kteří nepotřebují přepravní kufřík. Obsahuje **elektrické nářadí v kartonové krabici od Rawlplug.**



Jelikož nejvyšší důležitost přikládáme **pohodlí a bezpečnosti použití** našich produktů, řada našeho elektrického nářadí byla rozšířena o speciální ochranné rukavice, které jsou vyrobené z vysoce kvalitní syntetické kůže se speciální vrstvou absorbující nárazy, a ochranné brýle s odnímatelným silikonovým protiprachovým těsněním.



Aby byla **manipulace** s našimi výrobky ještě **ergonomičtější**, jsou všechny naše stroje baleny v přepravních kufřících RawlCase. Tvoří systém a lze je libovolně kombinovat s dalšími kufříky různých velikostí. Doplnkový vozík kompatibilní s RawlCase usnadňuje manipulaci s produkty na staveništi.



**Veškeré příslušenství pro elektrické nářadí** Rawlplug tvoří integrované řešení navržené tak, aby bylo kompatibilní s celou řadou elektronářadí Rawlplug.





## Služby

Jelikož je jedním ze základů portfolia elektrického nářadí Rawlplug vysoce efektivní servis, našim zákazníkům je vždy k dispozici zkušený tým našich specialistů na technickou podporu. Podpora **servisu a údržby od Rawlplug** se rozvíjí ve všech zemích, kde společnost Rawlplug rozmístila svou distribuční síť a kde zákazníkům nabízí záruční i pozáruční servis. Podrobné podmínky servisu jsou k dispozici na:

[www.service.rawlplug.com](http://www.service.rawlplug.com)

## Rawlplug Academy

Náš vlastní vzdělávací a vývojový program je zárukou adekvátně sjednocených znalostí o našich produktech a službách, ale také pomáhá při budování odborného obrazu, rozšiřování kompetencí a získávání důvěry mezi nejnáročnějšími zákazníky.

Náš školicí program je komplexně přizpůsoben potřebám zákazníků, a proto zahrnuje **všeobecné školení, webináře, e-learning, prezentace u zákazníka a prezentace v místě prodeje.**



Nyní se můžete přihlásit do libovolného formátu našeho školení registrací na adrese [www.rawlplug.com/en/rawlplug-academy](http://www.rawlplug.com/en/rawlplug-academy)

# RawlHAMMER

**R-PRH-26850**
**KOMBINOVANÉ VRTACÍ KLADIVO SDS PLUS**
**NOVINKA**

**Upínací hlavička SDS-plus** zajišťuje plnou kompatibilitu s širokou škálou příslušenství dostupného na trhu a umožňuje efektivní přenos energie příklepu

**4 funkce** - vrtání/vrtání s příklepem/sekání/polohování sekáče činí z vrtacího kladiva extrémně univerzální nářadí

**Kompaktní design** a lehká konstrukce snižují únavu při dlouhodobém používání

**Ergonomický volič režimu** umožňuje pohodlné a rychlé přepínání mezi funkcemi elektrického nářadí

**Motor 850W** zajišťuje vysokou účinnost mechanismu



## POUŽITÍ

- Vrtání otvorů do betonu do Ø 26 mm
- Vrtání otvorů do dřeva do Ø 30 mm
- Vrtání otvorů do kovu do Ø 13 mm
- Tepelné izolace fasád a střech

## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Index              | R-PRH-26850      |
| Napětí             | 230 V / 50 HZ    |
| Výkon              | 850 W            |
| Upínání            | SDS PLUS         |
| Energie příklepu   | 2,5 J            |
| Frekvence příklepu | 0 – 5140 úd./min |
| Počet otáček       | 0 – 1300 ot./min |
| Hmotnost           | 2,5 kg           |

## NABÍDKA

| Index                         | Elektrické nářadí                                                                   | Rawlcase R-RC-4414                                                                  | Návod k obsluze                                                                     | Ochranné rukavice                                                                     | EAN                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RAWLHAMMER R-PRH-26850</b> |  |  |  |  |  |
| R-PRH-26850                   | ks 1                                                                                | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                     | 5906675516448                                                                         |

# RawlHAMMER

R-PCH-421350  
KOMBINOVANÉ VRTACÍ KLADIVO SDS MAX

NOVINKA

> **Tlumič nárazů** na rukojeti účinně snižuje vibrace při práci s elektrickým nářadím

> **Bezpečnostní spojka** odpojující pohon v případě zablokování vrtáku zajišťuje bezpečnost uživatele

> Efektivní **příklepový mechanismus** generující energii v jednom úderu až 13 J

> **Upínací hlavička SDS max** zajišťuje plnou kompatibilitu se širokou škálou příslušenství dostupného na trhu

> **Kovové pouzdro** převodovky pro účinnou tepelnou výměnu prodlužuje životnost mechanismu



## POUŽITÍ

- Vrtání otvorů pro chemické a mechanické kotvy
- Odstranění starých podlah
- Lehké demoliční práce
- Vrtání průrazných otvorů

## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Index              | R-PCH-421350        |
| Napětí             | 230 V / 50 HZ       |
| Výkon              | 1350 W              |
| Upínání            | SDS MAX             |
| Energie příklepu   | 13 J                |
| Frekvence příklepu | 1020 – 3000 úd./min |
| Počet otáček       | 150 – 520 ot./min   |
| Hmotnost           | 7,5 kg              |

## NABÍDKA

| Index                   | Elektrické nářadí | Rawlcase R-RC-6414 | Návod k obsluze | Ochranné rukavice | EAN           |
|-------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| RAWLHAMMER R-PCH-421350 |                   |                    |                 |                   |               |
| R-PCH-421350            | 1                 | 1                  | 1               | 1                 | 5906675516455 |



# RawlHAMMER

**R-PRH18-XL2**  
VRTACÍ KLADIVO SDS PLUS 18V

- Výkonný bezkomutátorový motor** zajišťuje vysokou účinnost mechanismu a prodlužuje životnost nářadí
- Kompaktní design** a lehká konstrukce snižují únavu při dlouhodobém používání
- LED osvětluje** pracovní prostor a zvyšuje tak pohodlí a bezpečnost uživatele
- Součástí sady jsou **dva Li-Ion akumulátory** s kapacitou 5,0 Ah a padesátiminutová rychlonabíječka, která zaručuje nepřerušovanou práci
- Systém RawlCase** umožňuje snadné a praktické uskladnění elektrického nářadí s veškerým příslušenstvím a možností spojení s dalšími kufříky pro pohodlnou přepravu
- Elektronický ochranný systém** zastavení se aktivuje, pokud dojde ke vzpříčení vrtáku v podkladu, aby ochránil uživatele a elektrické nářadí
- 4 funkce** - vrtání/vrtání s přiklepem/ sekání/polohování sekáče činí z vrtacího kladiva extrémně univerzální elektrické nářadí
- Upínací hlavička SDS plus** zajišťuje plnou kompatibilitu se širokou škálou příslušenství dostupného na trhu a umožňuje efektivní přenos energie přiklepu
- Pogumovaná profilovaná rukojeť** zvyšuje přilnavost a ergonomii
- Ergonomický volič režimu** umožňuje pohodlné a rychlé přepínání mezi funkcemi elektrického nářadí



## POUŽITÍ

- Vrtání otvorů do betonu do Ø 20 mm
- Vrtání otvorů do dřeva do Ø 22 mm
- Vrtání otvorů do kovu do Ø 13 mm
- Tepelné izolace fasád a střech

## TECHNICKÉ PARAMETRY

| Index                      | R-PRH18-XL2 |
|----------------------------|-------------|
| Napětí akumulátoru         | 18 V        |
| Kapacita akumulátoru       | 5,0 Ah      |
| Počet akumulátorů v balení | 2           |
| Doba nabíjení              | 50 min      |
| Upínání                    | SDS PLUS    |
| Energie přiklepu           | 2,0 J       |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Frekvence přiklepu         | 0 - 4400 úd./min |
| Počet otáček               | 0 - 1200 ot./min |
| Maximální kapacita vrtání: |                  |
| beton                      | 20 mm            |
| dřevo                      | 22 mm            |
| kov                        | 13 mm            |

## NABÍDKA

| Index              | Elektrické nářadí | Akumulátory Li-Ion R-BAT-185001 [5,0 Ah] | Rawlcase R-RC-4414 | Rychlonabíječka 6,5 A R-CHR-186501 | Návod k obsluze | Ochranné rukavice | EAN           |
|--------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| RAWLHAMMER R-PRH18 |                   |                                          |                    |                                    |                 |                   |               |
| R-PRH18-XL2        | ks 1              | 2                                        | 1                  | 1                                  | 1               | 1                 | 5906675473741 |

# RawlWRENCH

R-PIW18-XL2  
RÁZOVÝ UTAHOVÁK 18V

➤ **Kovová převodová skříň** usnadňuje chlazení a prodlužuje životnost elektrického nářadí

➤ **Upínací čtyřhran 1/2"** pro stabilní nasazení nástrčných klíčů

➤ **LED osvětluje** pracovní prostor a zvyšuje tak pohodlí a bezpečnost uživatele

➤ **Výkonný rázový převod** generující až 1 000 Nm umožňuje použití elektrického nářadí pro ty nejnáročnější upevňovací aplikace

➤ **Elektronický ochranný systém** zastavení se během vzpříčení aktivuje, aby ochránil uživatele a elektrické nářadí



➤ **Výkonný bezkomutátorový motor** zajišťuje vysokou účinnost mechanismu, která prodlužuje životnost elektrického nářadí

➤ **Pogumovaná profilovaná rukojeť** zvyšuje přilnavost a ergonomii

➤ **Systém RawlCase** umožňuje snadné a praktické uskladnění elektrického nářadí s veškerým příslušenstvím a možností spojení s dalšími kufríky pro pohodlnou přepravu



## POUŽITÍ

- Montáž šroubů R-LX Ø 8–14 mm
- Dřevěné konstrukce: montáž svorníků do Ø 24 mm
- Kovové konstrukce: montáž metrických šroubů (do M24)

## TECHNICKÉ PARAMETRY

| Index                      | R-PIW18-XL2 |
|----------------------------|-------------|
| Napětí akumulátoru         | 18 V        |
| Kapacita akumulátoru       | 5,0 Ah      |
| Počet akumulátorů v balení | 2           |
| Doba nabíjení              | 50 min      |
| Maximální krouticí moment  | 1000 Nm     |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Upínání                   | 1/2"             |
| Počet otáček              | 0 - 1900 ot./min |
| Počet rázů                | 0 - 2800 úd./min |
| Maximální velikost šroubu | M24              |

## NABÍDKA

| Index              | Elektrické nářadí                                                                   | Akumulátory Li-Ion R-BAT-185001 [5,0 AH]                                            | Rawlcase R-RC-4414                                                                  | Rychlonabíječka 6,5 A R-CHR-186501                                                  | Návod k obsluze                                                                       | Ochranné rukavice                                                                     | EAN                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| RAWLWRENCH R-PIW18 |  |  |  |  |  |  |  |
| R-PIW18-XL2        | 1                                                                                   | 2                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                     | 1                                                                                     | 5906675473734                                                                         |

# RawlWRENCH

R-PID18-XL2  
RÁZOVÝ UTAHOVÁK 18V

> **Auto Stop Control ASC**, režim přerušení krouticího momentu zabraňuje poškození povrchu materiálu během šroubování

> **Výkonný bezkomutátorový motor** zajišťuje vysokou účinnost mechanismu, která prodlužuje životnost elektrického nářadí

> **Elektronicky nastavitelný rozsah** krouticího momentu podle parametrů elektrického nářadí pro konkrétní aplikace

> **Hák pro zavěšení šroubováku** na opasek, který usnadňuje práci v místech, kde není možné nářadí odložit

> **Systém RawlCase** umožňuje snadné a praktické uskladnění elektrického nářadí s veškerým příslušenstvím a možností spojení s dalšími kufříky pro pohodlnou přepravu

> **Kombinovaný držák nástrojů** 1 šestihranný dřík 1/4" pro bity a čtvercový 1/2" pro nástrčné hlavice poskytuje širokou použitelnost elektrického nářadí

> **LED osvětluje** pracovní prostor a zvyšuje tak pohodlí a bezpečnost uživatele

> Režim vrtání **umožňuje efektivní využití** ve dřevě a dřevěných materiálech

> **Pogumovaná profilovaná rukojeť** zvyšuje přilnavost a ergonomii

> **Kompaktní design a lehká konstrukce** snižují únavu při dlouhodobém používání

> **Elektronický ochranný systém** zastavení se během vzpříčení aktivuje, aby ochránil uživatele a elektrické nářadí



## POUŽITÍ

- Dřevěné konstrukce: Šroubování vrtů do Ø 14 mm
- Kovové konstrukce: Montáž metrických šroubů (do M14)
- Montáž šroubů do betonu R-LX do Ø 8 mm
- Rámové hmoždinky a další do Ø 14 mm (např. FF1, 4ALL)
- Vrtání do plechu až do Ø 10 mm x 2 mm tloušťky
- Stavby ze dřeva: Vrtání do dřeva nebo dřevotřísky (do Ø 30 mm)

## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Index                      | R-PID18-XL2 |
| Napětí akumulátoru         | 18 V        |
| Kapacita akumulátoru       | 5,0 Ah      |
| Počet akumulátorů v balení | 2           |
| Doba nabíjení              | 50 min      |

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Maximální krouticí moment | 210 NM                   |
| Upínání                   | 1/4" HEX / 1/2"          |
| Počet otáček              | 0-1100/2600/3200 ot./min |
| Počet rázů                | 0-1200/2700/3800 úd./min |
| Maximální velikost šroubu | M14                      |

## NABÍDKA

| Index              | Elektrické nářadí | Akumulátory Li-Ion R-BAT-185001 [5,0 AH] | Rawlcase R-RC-4414 | Rychlonabíječka 6,5 A R-CHR-186501 | Návod k obsluze | Ochranné rukavice | EAN           |
|--------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| RAWLWRENCH R-PID18 |                   |                                          |                    |                                    |                 |                   |               |
| R-PID18-XL2        | 1                 | 2                                        | 1                  | 1                                  | 1               | 1                 | 5906675473727 |



# RawlDRIVER

R-PDD18-55-M2  
VRTACÍ ŠROUBOVÁK 18V; 55 Nm

**NOVINKA**

**16 + 1 poloh** nastavení spojky umožňuje optimální výběr krouticího momentu pro montáž šroubů a vrtulů různých velikostí v závislosti na typu podkladu

**Výkonná planetová převodovka** je vyrobena z vysoce kvalitní oceli a dokáže vyvinout točivý moment až 55 Nm

**Součástí sady jsou dva Li-Ion akumulátory** s kapacitou 2,0 Ah a šedesátiminutová nabíječka, která zaručuje nepřerušovanou práci



**Dva převodové stupně** umožní přizpůsobit si rychlost a krouticí moment vaší práci

**Kompaktní design a lehká konstrukce** snižují únavu při dlouhodobém používání



## POUŽITÍ

- Dřevěné konstrukce: šroubování vrtulů do Ø 6 mm
- Kovové konstrukce: montáž metrických šroubů (do M6)
- Rámové hmoždinky a další do Ø 14 mm (např. FF1, 4ALL)
- Vrtání do plechu o tloušťce od 2 mm až do Ø 10 mm
- Stavby ze dřeva: vrtání do dřeva nebo dřevotřísky (do Ø 32 mm)

## TECHNICKÉ PARAMETRY

| Index                      | R-PDD18-55-M2 |
|----------------------------|---------------|
| Napětí akumulátoru         | 18 V          |
| Kapacita akumulátoru       | 2,0 Ah        |
| Počet akumulátorů v balení | 2             |
| Doba nabíjení              | 60 min        |
| Maximální krouticí moment  | 55 Nm         |

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Počet nastavení poloh spojky     | 16 + 1           |
| Skličidlo                        | 2 - 13 mm        |
| Počet otáček 1. stupně           | 0 - 500 ot./min  |
| Počet otáček 2. stupně           | 0 - 1800 ot./min |
| Maximální průměr vrtání do dřeva | Ø 36 mm          |
| Maximální průměr vrtání do kovu  | Ø 13 mm          |

## NABÍDKA

| Index              | Elektrické nářadí                                                                   | Akumulátory Li-Ion R-BAT-182001 [2,0 AH]                                            | Rawlcase R-RC-4414                                                                  | Nabíječka 1,5 A R-CHR-181501                                                        | Návod k obsluze                                                                      | Ochranné rukavice                                                                     | EAN                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| RAWLDRIVER R-PDD18 |  |  |  |  |  |  |  |
| R-PDD18-55-M2      | 1                                                                                   | 2                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                    | 1                                                                                     | 5906675506197                                                                         |

# RawlDRIVER R-PDD18-70-XL2

VRTACÍ ŠROUBOVÁK 18V; 70 Nm

**NOVINKA**

> **16 + 1 poloh** nastavení spojky umožňuje optimální výběr krouticího momentu pro montáž šroubů a vrtů různých velikostí v závislosti na typu podkladu

> **Výkonná planetová převodovka** je vyrobena z vysoce kvalitní oceli a dokáže vyvinout točivý moment až 70 Nm

> **Součástí sady jsou dva Li-Ion akumulátory** s kapacitou 5,0 Ah a padesátiminutová rychlonabíječka, která zaručuje nepřerušovanou práci

> **Dva převodové stupně** umožní přizpůsobit si rychlost a krouticí moment vaší práci

> **Kompaktní design a lehká konstrukce** snižují únavu při dlouhodobém používání



## POUŽITÍ

- Dřevěné konstrukce: šroubování vrtů do Ø 6 mm
- Kovové konstrukce: montáž metrických šroubů (do M6)
- Rámové hmoždinky a další do Ø 14 mm (např. FF1, 4ALL)
- Vrtání do plechu o tloušťce od 2 mm až do Ø 13 mm
- Stavby ze dřeva: vrtání do dřeva nebo dřevotřísky (do Ø 36 mm)

## TECHNICKÉ PARAMETRY

| Index                      | R-PDD18-70-XL2 |
|----------------------------|----------------|
| Napětí akumulátoru         | 18 V           |
| Kapacita akumulátoru       | 5,0 Ah         |
| Počet akumulátorů v balení | 2              |
| Doba nabíjení              | 50 min         |
| Maximální krouticí moment  | 70 Nm          |

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Počet nastavení poloh spojky     | 16 + 1           |
| Sklíčidlo                        | 2 - 13 mm        |
| Počet otáček 1. stupně           | 0 - 550 ot./min  |
| Počet otáček 2. stupně           | 0 - 2000 ot./min |
| Maximální průměr vrtání do dřeva | Ø 36 mm          |
| Maximální průměr vrtání do kovu  | Ø 13 mm          |

## NABÍDKA

| Index                 | Elektrické nářadí | Akumulátory Li-Ion R-BAT-185001 [5,0 AH] | Rawlcase R-RC-4414 | Rychlonabíječka 6,5 A R-CHR-186501 | Návod k obsluze | Ochranné rukavice | EAN           |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| RAWLDRIVER R-PDD18-70 |                   |                                          |                    |                                    |                 |                   |               |
| R-PDD18-70-XL2        | 1                 | 2                                        | 1                  | 1                                  | 1               | 1                 | 5906675506210 |

# RawlDRIVER

R-PDD18-P100-XL2

VRTACÍ ŠROUBOVÁK S PŘÍKLEPEM 18V; 100 Nm

**NOVINKA**



➤ **Režim přiklepového vrtání** pro vrtání do cihel a lehčeného betonu

➤ **Výkonná planetová převodovka** je vyrobena z vysoce kvalitní oceli a dokáže vyvinout točivý moment až 100 Nm

➤ **Součástí sady jsou dva Li-Ion akumulátory** s kapacitou 5,0 Ah a padesátiminutová rychlonabíječka, která zaručuje nepřerušovanou práci

➤ **14 + 2 poloh** nastavení spojky umožňuje optimální výběr krouticího momentu pro montáž šroubů a vrtutí různých velikostí v závislosti na typu podkladu

➤ **Dva převodové stupně** umožní přizpůsobit si rychlost a krouticí moment vaší práci

➤ **Snadná montáž pomocné rukojeti** pro lepší kontrolu výkonu nářadí při vrtání

## POUŽITÍ

- Dřevěné konstrukce: šroubování vrtutí do Ø 6 mm
- Kovové konstrukce: montáž metrických šroubů (do M6)
- Rámové hmoždinky a další do Ø 14 mm (např. FF1, 4ALL)
- Vrtání do plechu o tloušťce od 2 mm až do Ø 13 mm
- Stavby ze dřeva: vrtání do dřeva nebo dřevotřísky (do Ø 80 mm)

## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Index                      | R-PDD18-P100-XL2 |
| Napětí akumulátoru         | 18 V             |
| Kapacita akumulátoru       | 5,0 Ah           |
| Počet akumulátorů v balení | 2                |
| Doba nabíjení              | 50 min           |
| Maximální krouticí moment  | 100 Nm           |

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Počet nastavení poloh spojky     | 14 + 2           |
| Skličidlo                        | 2 - 13 mm        |
| Počet otáček 1. stupně           | 0 - 550 ot./min  |
| Počet otáček 2. stupně           | 0 - 2000 ot./min |
| Maximální průměr vrtání do dřeva | Ø 80 mm          |
| Maximální průměr vrtání do kovu  | Ø 13 mm          |
| Maximální průměr vrtání do cihly | Ø 16 mm          |

## NABÍDKA

| Index                   | Elektrické nářadí | Akumulátory Li-Ion R-BAT-185001 [5,0 AH] | Rawlcase R-RC-4414 | Rychlonabíječka 6,5 A R-CHR-186501 | Návod k obsluze | Ochranné rukavice | EAN           |
|-------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| RAWLDRIVER R-PDD18-P100 |                   |                                          |                    |                                    |                 |                   |               |
| R-PDD18-P100-XL2        | 1                 | 2                                        | 1                  | 1                                  | 1               | 1                 | 5906675506227 |



# RawlDRIVER R-PDS18-M2A ŠROUBOVÁK NA SÁDROKARTON 18V

- **Přesné nastavení hloubky zapuštění vrtu** umožňuje přesnou montáž
- **Kompaktní design a lehká konstrukce** snižují únavu při dlouhodobém používání
- **Kryt pro selektivní šroubování** pro přesnou práci
- **Pogumovaná profilovaná rukojeť** zvyšuje přilnavost a ergonomii
- **Automatický zásobník vrtů** pro sériové šroubování a rychlejší práci
- **1/4" upínací šestihran** pro rychlou montáž bitů
- **Tlačítko zámku spínače** pro nepřetržitý provoz zlepšuje ergonomii a zrychluje práci
- **Systém RawlCase** umožňuje snadné a praktické uskladnění elektrického nářadí s veškerým příslušenstvím a možností spojení s dalšími kufříky pro pohodlnou přepravu
- **Základní verze** pro všechny
- **Hák pro zavěšení šroubováku na opasek**, který usnadňuje práci v místech, kde není možné nářadí odložit

## POUŽITÍ

- Kovové profily: šroubování vrtů do Ø 4,2 mm
- Profily ze dřeva: šroubování vrtů do Ø 4,2 mm
- Montáž sádrokartonových desek: šroubování vrtů do délky 57 mm
- Příčky, montáž sádrokartonu

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- RT-IBIT-PH2/25 Bit Phillips
- RT-BIT-ADAP/60 Držák bitů
- RTM-BIT-PH2/130DS Prodloužený bit do automatického podavače

## TECHNICKÉ PARAMETRY

| Index                      | R-PDS18-M2A  |
|----------------------------|--------------|
| Napětí akumulátoru         | 18 V         |
| Kapacita akumulátoru       | 2,0 Ah       |
| Počet akumulátorů v balení | 2            |
| Doba nabíjení              | 60 min       |
| Upínání                    | 1/4" HEX     |
| Počet otáček               | 5000 ot./min |
| Maximální průměr vrtů      | 2,5 - 4,2 mm |
| Maximální délka vrtů       | 20 - 57 mm   |

## NABÍDKA

| Index              | Elektrické nářadí                                                                   | Automatický zásobník vrtů R-DS-AF1                                                  | Akumulátory Li-Ion R-BAT-182001 [2,0 Ah]                                            | Rawlcase R-RC-4414                                                                  | Rychlonabíječka 1,5 A R-CHR-181501                                                   | Návod k obsluze                                                                       | Ochranné rukavice                                                                     | EAN                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| RAWLDRIVER R-PDS18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R-PDS18-M2A        | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 2                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                    | 1                                                                                     | 1                                                                                     | 5906675473710                                                                         |

# RawlGRINDER R-PAG18-XL2

ÚHLOVÁ BRUSKA 18V



- Výkonný bezkomutátorový motor** zajišťuje vysokou účinnost mechanismu, která prodlužuje životnost elektrického nářadí
- Pogumovaná profilovaná rukojeť** zvyšuje přilnavost a ergonomii
- Bezpečnostní posuvný spínač** zabráňuje neúmyslnému spuštění stroje
- Zvyšuje se vysoká odolnost** proti prachu / životnost úhlové brusky
- Jakmile se bruska vypne, systém elektronické motorové brzdy** zastaví kotouč, pro zvýšení a zajištění bezpečnosti provozu
- Kompaktní design a lehká konstrukce** snižují únavu při dlouhodobém používání
- Systém RawlCase** umožňuje snadné a praktické uskladnění elektrického nářadí s veškerým příslušenstvím a možností spojení s dalšími kufříky pro pohodlnou přepravu

## POUŽITÍ

- Řezání kovových tyčí, trubek, profilů a plechů
- Broušení kovových povrchů
- Dřevěné konstrukce: hoblování/broušení dřeva

## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Index                      | R-PAG18-XL2 |
| Napětí akumulátoru         | 18 V        |
| Kapacita akumulátoru       | 5,0 Ah      |
| Počet akumulátorů v balení | 2           |

|                |              |
|----------------|--------------|
| Doba nabíjení  | 50 min       |
| Průměr kotouče | 125 mm       |
| Průměr vřetena | 22,2 mm      |
| Počet otáček   | 8500 ot./min |

## NABÍDKA

| Index               | Elektrické nářadí                                                                   | Akumulátory Li-Ion R-BAT-185001 [5,0 AH]                                            | Rawlcase R-RC-4414                                                                  | Rychlonabíječka 6,5 A R-CHR-186501                                                  | Návod k obsluze                                                                      | Ochranné rukavice                                                                     | EAN                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| RAWLGRINDER R-PAG18 |  |  |  |  |  |  |  |
| R-PAG18-XL2         | 1                                                                                   | 2                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                    | 1                                                                                     | 5906675473758                                                                         |

# RawlGRINDER R-PAG18-SV-XL2

ÚHLOVÁ BRUSKA 18V

**NOVINKA**



➤ **Pogumovaná profilovaná rukojeť** zvyšuje přilnavost a ergonomii

➤ **Bezpečnostní posuvný spínač** zabraňuje neúmyslnému spuštění stroje

➤ Jakmile se bruska vypne, **systém elektronické motorové brzdy** zastaví kotouč, pro zvýšení a zajištění bezpečnosti provozu

➤ **Regulace rychlosti otáček** usnadňuje výběr vhodných provozních parametrů, v závislosti na použité příslušenství

## POUŽITÍ

- Dřevostavby: broušení a hoblování dřeva
- Broušení a řezání nerezové a uhlíkové oceli
- Broušení a řezání betonu

## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Index                      | R-PAG18-SV-XL2 |
| Napětí akumulátoru         | 18 V           |
| Kapacita akumulátoru       | 5,0 Ah         |
| Počet akumulátorů v balení | 2              |

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Doba nabíjení  | 50 min                    |
| Průměr kotouče | 125 mm                    |
| Průměr vřetena | 22,2 mm                   |
| Počet otáček   | 4500 / 6000 / 900 ot./min |

## NABÍDKA

| Index                  | Elektrické nářadí | Akumulátory Li-Ion R-BAT-185001 [5,0 AH] | Rawlcase R-RC-4414 | Rychlonabíječka 6,5 A R-CHR-186501 | Návod k obsluze | Ochranné rukavice | EAN           |
|------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| RAWLGRINDER R-PAG18-SV |                   |                                          |                    |                                    |                 |                   |               |
| R-PAG18-SV-XL2         | 1                 | 2                                        | 1                  | 1                                  | 1               | 1                 | 5906675506234 |



# RawlGRINDER R-PAG18-PV-XL2

ÚHLOVÁ BRUSKA 18V

NOVINKA

> **Pogumovaná profilovaná rukojeť** zvyšuje přilnavost a ergonomii

> **Bezpečnostní pádlový spínač** zabraňuje neúmyslnému spuštění stroje



> Jakmile se bruska vypne, **systém elektronické motorové brzdy** zastaví kotouč, pro zvýšení a zajištění bezpečnosti provozu

> **Regulace rychlosti otáček** usnadňuje výběr vhodných provozních parametrů, v závislosti na použité příslušenství



## POUŽITÍ

- Dřevostavby: broušení a hoblování dřeva
- Broušení a řezání nerezové a uhlíkové oceli
- Broušení a řezání betonu

## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Index                      | R-PAG18-PV-XL2 |
| Napětí akumulátoru         | 18 V           |
| Kapacita akumulátoru       | 5,0 Ah         |
| Počet akumulátorů v balení | 2              |

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Doba nabíjení  | 50 min                    |
| Průměr kotouče | 125 mm                    |
| Průměr vřetena | 22,2 mm                   |
| Počet otáček   | 4500 / 6000 / 900 ot./min |

## NABÍDKA

| Index                  | Elektrické nářadí | Akumulátory Li-Ion R-BAT-185001 [5,0 AH] | Rawlcase R-RC-4414 | Rychlonabíječka 6,5 A R-CHR-186501 | Návod k obsluze | Ochranné rukavice | EAN           |
|------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| RAWLGRINDER R-PAG18-PV |                   |                                          |                    |                                    |                 |                   |               |
| R-PAG18-PV-XL2         | 1                 | 2                                        | 1                  | 1                                  | 1               | 1                 | 5906675506241 |

# RawlSAW R-PCS18-XL2 KOTOUČOVÁ PILA 18V

NOVINKA



> **Osvětlení pracovního prostoru LED** pro vyšší bezpečnost a uživatelský komfort

> **Výkonný motor** pro dokonalé řezání

> Jakmile se bruska vypne, **systém elektronické motorové brzdy** zastaví kotouč, pro zvýšení a zajištění bezpečnosti provozu

## POUŽITÍ

- Příčné a podélné řezání dřeva
- Řezání trámů
- Řezání dřevotřísky
- Řezání OSB
- Řezání MDF a HDF desek
- Řezání dřeva a kompozitních terasových desek

## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Index                      | R-PCS18-XL2 |
| Napětí akumulátoru         | 18 V        |
| Kapacita akumulátoru       | 5,0 Ah      |
| Počet akumulátorů v balení | 2           |

|                |              |
|----------------|--------------|
| Doba nabíjení  | 50 min       |
| Průměr kotouče | 165 mm       |
| Průměr vřetena | 20 mm        |
| Počet otáček   | 4000 ot./min |

## NABÍDKA

| Index           | Elektrické nářadí | Akumulátory Li-Ion R-BAT-185001 [5,0 AH] | Rawlcase R-RC-4414 | Rychlonabíječka 6,5 A R-CHR-186501 | Návod k obsluze | Ochranné rukavice | EAN           |
|-----------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| RawlSAW R-PCS18 |                   |                                          |                    |                                    |                 |                   |               |
| R-PCS18-XL2     | 1                 | 2                                        | 1                  | 1                                  | 1               | 1                 | 5906675506258 |